



23 127 007 ■



Escalera doble extensión manual

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Diseñada para soportar 150 kg.

Made in Spain

Referencia	Peldaños	EN 131	150 kg						kg
23 127 007	7 x 2	1,99	3,29	4,29	0,11	0,42	0,85	7,0	
23 127 009	9 x 2	2,55	4,41	5,41	0,11	0,42	0,95	8,5	
23 227 011	11 x 2	3,11	5,25	6,25	0,12	0,42	0,95	10,5	

5 GARANTÍA PROFESIONAL 5 AÑOS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.

RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
1 29040014	Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2uds)
2 29040006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 uds)
29040007	Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 uds)
3 29040016	Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm :Tope blando (2 uds), arandela DIN 125 M5,30x10x1 (2 uds) y tornillo Fe-Zn DIN 7981 M3,9x32 c/cil.
4 29030034	Conjunto guía interior 58x25 mm : Guía 58x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
29030035	Conjunto guía interior 64x25 mm : Guía 64x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
5 29030036	Eenganche peldaño :Eenganche peldaño (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
6 29030037	Conjunto seguro-enganche peldaño : Seguro-enganche peldaño (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
7 29020050	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x950 mm (42 cm, perfil 58 mm): Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x55 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020053	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x850 mm (42 cm, perfil 58 mm): Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio ø16x55 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020058	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x950 mm (42 cm, perfil 64 mm): Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x60mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x75 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)