



■ 23 129 007

Escalera doble con base

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

Made in Spain

Referencia	Peldaños	EN 131	150 kg	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	kg
23 129 007	7 x 2	1,99	3,29	4,29	1,19	2,89	0,11	0,42/0,35	0,85	6,6	
23 129 009	9 x 2	2,55	4,41	5,41	1,55	3,45	0,11	0,42/0,35	0,95	8,4	
23 229 011	11 x 2	3,11	5,25	6,25	1,92	4,01	0,12	0,42/0,35	0,95	10,4	

5 GARANTÍA PROFESIONAL 5 AÑOS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.

RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
1 29040001	Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 uds)
29040002	Juego de tapafinales PVC 64x25 mm : Tapafinal 64x25 mm (2 uds)
2 29040006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 uds)
29040007	Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 uds)
3 29040014	Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2uds)
4 29030034	Conjunto guía interior 58x25 mm : Guía 58x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
29030035	Conjunto guía interior 64x25 mm : Guía 64x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
5 29030036	Eenganche peldaño : Eenganche peldaño (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
6 29030037	Conjunto seguro-enganche peldaño : Seguro-enganche peldaño (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
7 29020050	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x950 mm (42 cm, perfil 58 mm): Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x55 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020053	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x850 mm (42 cm, perfil 58 mm): Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x55 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020058	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x950 mm (42 cm, perfil 64 mm): Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x60mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x75 c/hex. (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)