



23 137 007 ■



## Escalera triple, múltiple con base

**ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.



**EN 131** **150** kg

Referencia	Peldaños	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	kg
23 137 007	7 x 3	1,99	4,13	5,13	1,19	2,89	4,01	0,16	0,49/0,42/0,35	0,85	10,4	
23 237 009	9 x 3	2,55	5,80	6,80	1,55	3,45	5,13	0,17	0,49/0,42/0,35	0,95	13,4	



Disponemos de una selección de accesorios y recambios.

## RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
<b>1</b> 29040001	Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 uds)
29040002	Juego de tapafinales PVC 64x25 mm : Tapafinal 64x25 mm (2 uds)
<b>2</b> 29040006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 uds)
29040007	Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 uds)
<b>3</b> 29040014	Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2uds)
<b>4</b> 29040016	Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope blando (2 uds), arandela DIN 125 M5,30x10x1 (2 uds) y tornillo Fe-Zn DIN 7981 M3,9x32 c/cil.
<b>5</b> 29030034	Conjunto guía interior 58x25 mm : Guía 58x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior ( 1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
29030035	Conjunto guía interior 64x25 mm : Guía 64x25 mm (1 ud), soporte PP guía interior ( 1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
<b>6</b> 29030036	Eganche peldaño : Eganche peldaño (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
<b>7</b> 29030037	Conjunto seguro-enganche peldaño : Seguro-enganche peldaño (1 ud) y remache 4,8x8 (2 uds)
<b>8</b> 29020051	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x850 mm (ancho 49 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x850 mm, casquillo aluminio ø16x55 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29020052	Conjunto completo base estabilizadora 64x25x950 mm (ancho 49 cm, perfil 64 mm) : Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x60 mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x75 (2 uds), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)